

ARDEX Sheet Membranes

Bitumen Primer ผลิตภัณฑ์รองพื้นบิทูเมน

ARDEX WPM 240 (SHELTERBIT PRIMER): PRIMER FOR BITUMINIOUS MEMBRANES (ผลิตภัณฑ์รองพื้นสำหรับกันซึมบิทูเมน)

รองพื้นบิทูเมนสูตรปรับปรุง ชนิดมีตัวทำละลาย ใช้สำหรับอุดรูพรุนและเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้งแผ่นกันซึมบิทูเมน (Shelterbit) ชนิดเป่าไฟ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ของเหลวสีดำประกอบด้วยส่วนผสมของบิทูเมนในตัวทำละลาย

การเตรียมพื้นผิว

ดูให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่ต้องการทารองพื้นแห้ง ปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี น้ำยาถอดแบบ และสิ่งสกปรกต่างๆ

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

คนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือสเปรย์ ควรให้รองพื้นแห้งดีก่อนการติดตั้งแผ่นบิทูเมนกันซึม

ปริมาณการใช้งาน

ประมาณ 5 ตร.ม./ ลิตร แต่ปริมาณการใช้งานจริงอาจขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว

ระยะเวลาการแห้งตัว

ประมาณ 1 - 2 ชม. ที่อุณหภูมิ 23°C

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย ARDEX WPM 290 (Shelter WA Solvent)

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร และ 20 ลิตร

อายุการใช้งาน

12 เดือนในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เก็บที่อุณหภูมิ 23°C

ความไวไฟ

รองพื้น ARDEX WPM 240(Shelterbit) จัดอยู่ในประเภทไวไฟ จึงจำเป็นต้องระวังมากที่รองพื้นต้องแห้งสนิทก่อนการติดตั้งแผ่นบิทูเมนกันซึม ชนิดเป่าไฟของอาร์เด็กซ์

ข้อจำกัดการใช้งาน

ควรสวมหน้ากากและอุปกรณ์ช่วยในการหายใจระหว่างการทำงาน ในบริเวณที่การระบายอากาศหรือการไหลเวียนอากาศไม่ดีพอ

ARDEX WPM 249 PRIMER (SHELTERSEAL PRIMER): PRIMER FOR SBS SELF-ADHESIVE MEMBRANES (ผลิตภัณฑ์รองพื้นสำหรับกันซึมบิทูเมน ชนิดกาวในตัว)

รองพื้นบิทูเมนสูตรปรับปรุง ชนิดมีตัวทำละลาย ใช้สำหรับอุดรูพรุนและเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้งแผ่นกันซึมบิทูเมน SBS (Shelterseal) ชนิดกาวในตัว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ของเหลวสีดำ มีกลิ่นฉุน

การเตรียมพื้นผิว:

ดูให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่ต้องการทารองพื้นแห้ง ปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี น้ำยาถอดแบบ และสิ่งสกปรกต่างๆ

การติดตั้งผลิตภัณฑ์:

คนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ควรให้รองพื้นแห้งดีก่อนการติดตั้งแผ่นบิทูเมนกันซึม

ปริมาณการใช้งาน

ประมาณ 5 ตร.ม./ ลิตร

ระยะเวลาการแห้งตัว

ประมาณ 20 - 30 นาที ที่อุณหภูมิ 23°C

การทำความสะอาด:

ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย ARDEX WPM 290 (WA Solvent)

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร

อายุการใช้งาน

12 เดือนในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เก็บที่อุณหภูมิ 23°C

ข้อจำกัดการใช้งาน

ควรสวมหน้ากากที่เหมาะสมระหว่างการทำงาน ในบริเวณที่การระบายอากาศไม่ดี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กลืนกินผลิตภัณฑ์: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด ห้ามทำให้อาเจียน

ถูกผิวหนัง: ถอดชุดที่เปื้อนผลิตภัณฑ์ออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาด

ดวงตา: สัมผัสและปล่อยให้ไหลผ่านประมาณ 15 นาที

สูดดม: นำผู้ป่วยไปที่โล่ง หากหายใจติดขัด ควรให้ออกซิเจน

หากยังระคายเคือง ควรปรึกษาแพทย์

ARDEX Sheet Membranes

Bitumen Primer ผลิตภัณฑ์รองพื้นบิทูเมน

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจสอบตราสารการณืหน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการวิจัยและแผนพัฒนา

สำนักงานอื่นๆ:

Singapore ประเทศสิงคโปร์ :

ARDEX SINGAPORE PTE LTD

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: sales@ardex.com.sg

Website: www.ardex.com.sg

Malaysia ประเทศมาเลเซีย :

ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: sales@ardex.com.sg

Vietnam ประเทศเวียดนาม:

Mobile: +84 901 351 308

Email: sales@ardex.com.sg

มกราคม 2559